



Disponibile a richiesta con flangia nera, con sovrapprezzo.

Available on request with black flange, with over price.



ACCESSORI - ACCESSORIES



CASSA - CASING COD. ZB_AA_0_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i faretto SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.



SUPPORTO ORIENTABILE ADJUSTABLE BRACKET COD. ZB_AB_0_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.



Faretto ad incasso a 1 o 3 led

Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.

Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato. Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.



- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura.
- o staffa di sostegno orientabile.



- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.




1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange made of stainless steel.
- LED power 1-2,4W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 1000 kg.
- Recessed fixing case for wall installation or adjustable bracket are available.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





SPOT25

Dotato di un led di potenza è adatto per illuminare, come luce di cortesia, ingressi, giri scala, terrazzi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 1 power LED it is suitable to light halls, stairs or balconies or to be immersed in fountains or water places since it is completely watertight.



SPOT25-PLUS

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light halls, shop-windows, stairs or walls or to be immersed in fountains or water places since it is completely watertight.



SPOT25-S1

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala, murature ecc. Ha uno spacco laterale adatto a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or walls. It has a lateral split to create a particular light effect.



SPOT25-S2

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala, murature ecc. Ha due spacchi laterali adatti a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or walls. It has two lateral splits to create a particular light effect.



SPOT25-H1

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala o svolgere la funzione di segna passo a terra. Ha una serie di fori, su un lato della flangia, adatti a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or it can be used as a path lighting. It has some holes, on one of the sides of the flange in order to create a particular light effect.



SPOT25-H2

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala o svolgere la funzione di segna passo a terra. Ha una serie di fori, sui due lati della flangia, adatti a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or it can be used as a path lighting. It has some holes on both the sides of the flange in order to create a particular light effect.



SPOT25-RGB

Dotato di un led a luce variabile RGB è adatto per illuminare, come luce di cortesia, ingressi, giri scala, terrazzi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Equipped with a varying RGB LED light it is suitable to light halls, stairs, balconies or it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight. It creates suggestive light effects.

SPOT25

1x1,2W - SMALL BEAM

AD_AC_4_0_B_0_0 Natural White

AD_AC_4_1_B_0_0 Cool White

AD_AC_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25

1x1,2W - MEDIUM BEAM

AD_AC_4_0_D_0_0 Natural White

AD_AC_4_1_D_0_0 Cool White

AD_AC_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25

1x1,2W - LARGE BEAM

AD_AC_4_0_G_0_0 Natural White

AD_AC_4_1_G_0_0 Cool White

AD_AC_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25

1x2,4W - SMALL BEAM

AD_AC_6_0_B_0_0 Natural White

AD_AC_6_1_B_0_0 Cool White

AD_AC_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25

1x2,4W - MEDIUM BEAM

AD_AC_6_0_D_0_0 Natural White

AD_AC_6_1_D_0_0 Cool White

AD_AC_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25

1x2,4W - LARGE BEAM

AD_AC_6_0_G_0_0 Natural White

AD_AC_6_1_G_0_0 Cool White

AD_AC_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM

AD_AD_4_0_B_0_0 Natural White

AD_AD_4_1_B_0_0 Cool White

AD_AD_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AD_AD_4_0_D_0_0 Natural White

AD_AD_4_1_D_0_0 Cool White

AD_AD_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM

AD_AD_4_0_G_0_0 Natural White

AD_AD_4_1_G_0_0 Cool White

AD_AD_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-S1

3x1,2W (1 SPACCO/1 SPLIT)

AA_AE_4_0_X_0_0 Natural White

AA_AE_4_1_X_0_0 Cool White

AA_AE_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25-S2

3x1,2W (2 SPACCHI/2 SPLITS)

AA_AF_4_0_X_0_0 Natural White

AA_AF_4_1_X_0_0 Cool White

AA_AF_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25-H1

3x1,2 W

(FORI SU 1 LATO/HOLES ON ONE SIDE)

AA_AG_4_0_X_0_0 Natural White

AA_AG_4_1_X_0_0 Cool White

AA_AG_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25-H2

3x1,2W

(FORI SU 2 LATI/HOLES ON TWO SIDE)

AA_AH_4_0_X_0_0 Natural White

AA_AH_4_1_X_0_0 Cool White

AA_AH_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25-RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM

AD_AC_4_9_D_0_0 RGB

1 LED	1,2 W		2,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
○ Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
○ Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta con flangia nera, con sovrapprezzo.

Available on request with black flange, with over price.



ACCESSORI - ACCESSORIES



CASSA - CASING COD. ZB_AA_0_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i faretto SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.



SUPPORTO ORIENTABILE ADJUSTABLE BRACKET COD. ZB_AB_0_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.



Faretto ad incasso a 1 o 3 led

Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.

Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.

Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc.

Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.



- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.


1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange made of stainless steel.
- LED power 1-2,4W.
- P68 protection degree.
- Bearable load up to 1000 kg.
- Recessed fixing case for wall installation
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





SPOT25-L

Dotato di un led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a power LED and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, stairs, balconies and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.



SPOT25-L PLUS

Dotato di tre led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with three power LEDs and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, shop-windows, stairs, walls and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.



SPOT25-L RGB

Dotato di un led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with one power LED and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, stairs, balconies and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.

SPOT25-L

1x1,2W - SMALL BEAM
 AD_AG_4_0_B_0_0 Natural White
 AD_AG_4_1_B_0_0 Cool White
 AD_AG_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x1,2W - MEDIUM BEAM
 AD_AG_4_0_D_0_0 Natural White
 AD_AG_4_1_D_0_0 Cool White
 AD_AG_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x1,2W - LARGE BEAM
 AD_AG_6_0_G_0_0 Natural White
 AD_AG_6_1_G_0_0 Cool White
 AD_AG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x2,4W - SMALL BEAM
 AD_AG_6_0_B_0_0 Natural White
 AD_AG_6_1_B_0_0 Cool White
 AD_AG_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x2,4W - MEDIUM BEAM
 AD_AG_6_0_D_0_0 Natural White
 AD_AG_6_1_D_0_0 Cool White
 AD_AG_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x2,4W - LARGE BEAM
 AD_AG_6_0_G_0_0 Natural White
 AD_AG_6_1_G_0_0 Cool White
 AA_AG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM
 AD_AH_4_0_B_0_0 Natural White
 AD_AH_4_1_B_0_0 Cool White
 AD_AH_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-L PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
 AD_AH_4_0_D_0_0 Natural White
 AD_AH_4_1_D_0_0 Cool White
 AD_AH_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-L PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
 AD_AH_4_0_G_0_0 Natural White
 AD_AH_4_1_G_0_0 Cool White
 AD_AD_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM
 AD_AG_4_9_D_0_0 RGB

1 LED	1,2 W		2,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
● Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
● Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta con flangia nera, con sovrapprezzo.

Available on request with black flange, with over price.

SPOT25-R PLUS

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. o essere immerso. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light halls, shop-windows, stairs or walls or to be immersed in fountains or water places since it is completely watertight.

SPOT25-R RGB

Dotato di un led di potenza è adatto per illuminare, come luce di cortesia, ingressi, giri scala, terrazzi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a varying RGB LED light it is suitable to light halls, stairs, balconies or it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight. It creates suggestive light effects.

SPOT25-R

1x1,2W - SMALL BEAM
AD_BC_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BC_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BC_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-R

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_BC_6_0_G_0_0 Natural White
AD_BC_6_1_G_0_0 Cool White
AD_BC_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-R

1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BC_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BC_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BC_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-R PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM
AD_BD_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-R

1x1,2W - LARGE BEAM
AD_BC_4_0_G_0_0 Natural White
AD_BC_4_1_G_0_0 Cool White
AD_BC_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-R PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BD_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-R

1x2,4W - SMALL BEAM
AD_BC_6_0_B_0_0 Natural White
AD_BC_6_1_B_0_0 Cool White
AD_BC_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-R PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
AD_BD_4_0_G_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_G_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-R

1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_BC_6_0_D_0_0 Natural White
AD_BC_6_1_D_0_0 Cool White
AD_BC_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-R RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM
AD_BC_4_9_D_0_0 RGB

Faretto ad incasso a 1 o 3 led


Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato. Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light. They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura o staffa di sostegno orientabile.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

- *Body and flange made of stainless steel.*
- *LED power 1-2,4W.*
- *IP68 protection degree.*
- *Bearable load up to 1000 kg.*
- *Recessed fixing case for wall installation or adjustable bracket are available.*
- *1-mt-neoprene cable is supplied.*
- *Silicone gaskets.*



1 LED	1,2 W		2,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
● Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
● Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta con flangia nera, con sovrapprezzo.

Available on request with black flange, with over price.

Faretto ad incasso a 1 o 3 led



Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato. Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light. They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

- *Body and flange made of stainless steel.*
- *LED power 1-2,4W.*
- *IP68 protection degree.*
- *Bearable load up to 1000 kg.*
- *Recessed fixing case for wall installation*
- *1-mt-neoprene cable is supplied.*
- *Silicone gaskets.*



SPOT25-LR PLUS

Dotato di tre led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with three power LEDs and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, shop-windows, stairs, walls and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.

SPOT25-LR RGB

Dotato di un led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with one power LED and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, stairs, balconies and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.

SPOT25-LR

1x1,2W - SMALL BEAM
AD_BG_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BG_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BG_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_BG_6_0_G_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_G_0_0 Cool White
AA_BG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BG_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BG_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BG_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM
AD_BH_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BH_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BH_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x1,2W - LARGE BEAM
AD_BG_6_0_G_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_G_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-LR PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BH_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BH_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BH_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - SMALL BEAM
AD_BG_6_0_B_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_B_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-LR PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
AD_BH_4_0_G_0_0 Natural White
AD_BH_4_1_G_0_0 Cool White
AD_AD_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_BG_6_0_D_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_D_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM
AD_BG_4_9_D_0_0 RGB

1 LED	1,2 W		2,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
● Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
● Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



CASSA - CASING COD. ZB_AA_0_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i faretti SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.

SUPPORTO ORIENTABILE ADJUSTABLE BRACKET COD. ZB_AB_0_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.

SPOT25

1x1,2W - SMALL BEAM
AD_AC_4_0_B_0_0_X Natural White
AD_AC_4_1_B_0_0_X Cool White
AD_AC_4_2_B_0_0_X Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM
AD_AD_4_0_B_0_0_X Natural White
AD_AD_4_1_B_0_0_X Cool White
AD_AD_4_2_B_0_0_X Warm White

SPOT25

1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AC_4_0_D_0_0_X Natural White
AD_AC_4_1_D_0_0_X Cool White
AD_AC_4_2_D_0_0_X Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AD_4_0_D_0_0_X Natural White
AD_AD_4_1_D_0_0_X Cool White
AD_AD_4_2_D_0_0_X Warm White

SPOT25

1x1,2W - LARGE BEAM
AD_AC_4_0_G_0_0_X Natural White
AD_AC_4_1_G_0_0_X Cool White
AD_AC_4_2_G_0_0_X Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
AD_AD_4_0_G_0_0_X Natural White
AD_AD_4_1_G_0_0_X Cool White
AD_AD_4_2_G_0_0_X Warm White

SPOT25

1x2,4W - SMALL BEAM
AD_AC_6_0_B_0_0_X Natural White
AD_AC_6_1_B_0_0_X Cool White
AD_AC_6_2_B_0_0_X Warm White

SPOT25

1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_AC_6_0_D_0_0_X Natural White
AD_AC_6_1_D_0_0_X Cool White
AD_AC_6_2_D_0_0_X Warm White

SPOT25

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_AC_6_0_G_0_0_X Natural White
AD_AC_6_1_G_0_0_X Cool White
AD_AC_6_2_G_0_0_X Warm White

**_X= Colorazioni flange
Colours flanges**

**A= Argento - Silver
N= Nero - Black
R= Rosso - Red
K= Arancio - Orange
J= Giallo - Yellow
V= Viola - Purple
B= Blu - Blue
C= Celeste - Sky-blue**

1 LED	1,2 W		2,4 W		cct/ A d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
● Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
● Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

Faretto ad incasso a 1 o 3 led

Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.

Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.

Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

1 or 3 LED recessed spotlight


Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura.
- o staffa di sostegno orientabile.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

- *Body and flange in stainless steel.*
- *LED power 1-2,4W.*
- *IP68 protection degree.*
- *Bearable load up to 1000 kg.*
- *Recessed fixing case for wall installation or adjustable bracket are available.*
- *1-mt-neoprene cable is supplied.*
- *Silicone gaskets.*



KUBE

E' un marchio di MEC STUDIO di Fontana Antonio
via S. Maria dell'Olmo, 55/F • Thiene (VI) Italy
Tel. e fax 0445 372129 • info@kubelluminazione.com
www.kubelluminazione.com

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE CHE RITERRÀ OPPORTUNO AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI PRESENTI NEL SEGUENTE CATALOGO. LE ILLUSTRAZIONI E FOTOGRAFIE SONO PURAMENTE INDICATIVE. È VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL MATERIALE QUI PRESENTATO. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

WWW.MECCLADDESIGN.IT