



Faro pensile orientabile a 3 o 7 led di potenza.



Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di medie dimensioni.





- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

3 or 7 LED adjustable hanging spotlight

Adjustable LED lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used on walls or ceilings and in water, too since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light they can light products or MEDIUM BEAM spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





ORIENT55Z

Faretto pensile a tre led di potenza orientabile a tre led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Three LED power adjustable hanging spotlight it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.



ORIENT55-PLUS

Faretto a sette led di potenza, pensile ed orientabile, a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Seven LED power adjustable hanging spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.



ORIENT55Z-12

Faretto pensile a tre led di potenza orientabile a tre led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Three LED power adjustable hanging spotlight it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.



ORIENT55-RGB

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.



SUPPORTO360 COD. ZB_AD_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.

To orient your spot light wherever you want.

ORIENT55Z

3x1,2W - SMALL BEAM

AH_AB_4_0_B_0_0 Natural White

AH_AB_4_1_B_0_0 Cool White

AH_AB_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55Z

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AB_4_0_D_0_0 Natural White

AH_AB_4_1_D_0_0 Cool White

AH_AB_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55Z

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_AB_4_0_G_3_0 Natural White

AH_AB_4_1_G_3_0 Cool White

AH_AB_4_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55Z

3x2,4W - SMALL BEAM

AH_AB_6_0_B_3_0 Natural White

AH_AB_6_1_B_3_0 Cool White

AH_AB_6_2_B_3_0 Warm White

ORIENT55Z

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AH_AB_6_0_D_3_0 Natural White

AH_AB_6_1_D_3_0 Cool White

AH_AB_6_2_D_3_0 Warm White

ORIENT55Z

3x2,4W - LARGE BEAM

AH_AB_6_0_G_3_0 Natural White

AH_AB_6_1_G_3_0 Cool White

AH_AB_6_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

AF_AF_4_0_B_0_0 Natural White

AF_AF_4_1_B_0_0 Cool White

AF_AF_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AF_AF_4_0_D_0_0 Natural White

AF_AF_4_1_D_0_0 Cool White

AF_AF_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

AF_AF_4_0_G_0_0 Natural White

AF_AF_4_1_G_0_0 Cool White

AF_AF_4_2_G_0_0 Warm White

ORIENT55Z-12

3x1,2W - SMALL BEAM

AH_AE_4_0_B_0_0 Natural White

AH_AE_4_1_B_0_0 Cool White

AH_AE_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55Z-12

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AE_4_0_D_0_0 Natural White

AH_AE_4_1_D_0_0 Cool White

AH_AE_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55Z-12

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_AE_4_0_G_3_0 Natural White

AH_AE_4_1_G_3_0 Cool White

AH_AE_4_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55-RGB

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AB_4_9_D_0_0 RGB

ORIENT55-RGB

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_AB_4_9_G_3_0 RGB

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD.ZB_AD_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro pensile orientabile a 3 o 7 led di potenza.

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di medie dimensioni.



- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

3 or 7 LED adjustable hanging spotlight

Adjustable LED lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used on walls or ceilings and in water, too since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light they can light products or MEDIUM BEAM spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.



ORIENT55R-PLUS

Faretto a sette led di potenza, pensile ed orientabile, a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Seven LED power adjustable hanging spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.

ORIENT55R-12

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.

ORIENT55RZ

3x1,2W - SMALL BEAM

- AH_BB_4_0_B_0_0 Natural White
- AH_BB_4_1_B_0_0 Cool White
- AH_BB_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x1,2W - MEDIUM BEAM

- AH_BB_4_0_D_0_0 Natural White
- AH_BB_4_1_D_0_0 Cool White
- AH_BB_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x1,2W - LARGE BEAM

- AH_BB_4_0_G_3_0 Natural White
- AH_BB_4_1_G_3_0 Cool White
- AH_BB_4_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x2,4W - SMALL BEAM

- AH_BB_6_0_B_3_0 Natural White
- AH_BB_6_1_B_3_0 Cool White
- AH_BB_6_2_B_3_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x2,4W - MEDIUM BEAM

- AH_BB_6_0_D_3_0 Natural White
- AH_BB_6_1_D_3_0 Cool White
- AH_BB_6_2_D_3_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x2,4W - LARGE BEAM

- AH_BB_6_0_G_3_0 Natural White
- AH_BB_6_1_G_3_0 Cool White
- AH_BB_6_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55R-RGB

3x1,2W - MEDIUM BEAM

- AH_BB_4_9_D_0_0 RGB

ORIENT55R-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

- AF_BF_4_0_B_0_0 Natural White
- AF_BF_4_1_B_0_0 Cool White
- AF_BF_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55R-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

- AF_BF_4_0_D_0_0 Natural White
- AF_BF_4_1_D_0_0 Cool White
- AF_BF_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55R-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

- AF_BF_4_0_G_0_0 Natural White
- AF_BF_4_1_G_0_0 Cool White
- AF_BF_4_2_G_0_0 Warm White

ORIENT55R-12

3x1,2W - SMALL BEAM

- AB_BE_4_0_B_0_0 Natural White
- AB_BE_4_1_B_0_0 Cool White
- AB_BE_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55R-12

3x1,2W - MEDIUM BEAM

- AB_BE_4_0_D_0_0 Natural White
- AB_BE_4_1_D_0_0 Cool White
- AB_BE_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55R-12

3x1,2W - LARGE BEAM

- AB_BE_4_0_G_0_0 Natural White
- AB_BE_4_1_G_0_0 Cool White
- AB_BE_4_2_G_0_0 Warm White

ORIENT55R-RGB

3x1,2W - LARGE BEAM

- AH_BB_4_9_G_3_0 RGB

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD. ZB_AF_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



ORIENT80

Faretto a dodici led di potenza, pensile ed orientabile, adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Twelve LED power adjustable hanging spotlight is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since it is watertight.

ORIENT80-RGB

Faretto a dodici led a luce variabile RGB, pensile ed orientabile, adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.



Faro orientabile a 12 led di potenza

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.



- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

12 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT80

12x1,2W - MEDIUM BEAM
AH_AC_4_1_D_0_0 Cool White
AH_AC_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT80-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM
AH_AC_4_9_D_0_0 RGB

	14,4 W		
	If max.	Total flux	cct/ λ d
○ Cool White	350 mA	1284 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	1368 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD. ZB_AF_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



ORIENT80R

Faretto a dodici led di potenza, pensile ed orientabile, adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Twelve LED power adjustable hanging spotlight is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since it is watertight.

ORIENT80R-RGB

Faretto a dodici led a luce variabile RGB, pensile ed orientabile, adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.



Faro orientabile a 12 led di potenza

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.



- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

12 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT80R

12x1,2W - MEDIUM BEAM
AH_BC_4_1_D_0_0 Cool White
AH_BC_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT80R-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM
AH_BC_4_9_D_0_0 RGB

	14,4 W		
	If max.	Total flux	cct/ λ d
○ Cool White	350 mA	1284 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	1368 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD.ZB_AH_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro orientabile a 21 led di potenza



Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.

- Corrente nominale di alimentazione 1050 mA DC
- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

21 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Nominal current 1050 mADC
- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT 90

21x1,2W - SMALL BEAM
AD_AC_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AC_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AC_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT 90

21x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AC_4_0_D_2_0 Natural White
AD_AC_4_1_D_2_0 Cool White
AD_AC_4_2_D_2_0 Warm White

ORIENT 90

21x1,2W - LARGE BEAM
AD_AC_4_0_G_3_0 Natural White
AD_AC_4_1_G_3_0 White
AD_AC_4_2_G_3_0 Warm White

21 LED	25,2 W		
	If max.	Total flux	cct / λ d
● Natural White	350 mA	2247 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	2394 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	2100 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD.ZB_AH_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro orientabile a 21 led di potenza



Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.

- Corrente nominale di alimentazione 1050 mA DC
- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

21 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Nominal current 1050 mADC
- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT 90R

21x1,2W - SMALL BEAM
AD_BD_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT 90R

21x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BD_4_0_D_2_0 Natural White
AD_BD_4_1_D_2_0 Cool White
AD_BD_4_2_D_2_0 Warm White

ORIENT 90R

21x1,2W - LARGE BEAM
AD_BD_4_0_G_3_0 Natural White
AD_BD_4_1_G_3_0 Cool White
AD_BD_4_2_G_3_0 Warm White

21 LED	25,2 W		
	If max.	Total flux	cct/ λ d
● Natural White	350 mA	2247 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	2394 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	2100 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

KUBE

E' un marchio di MEC STUDIO di Fontana Antonio
via S. Maria dell'Olmo, 55/F • Thiene (VI) Italy
Tel. e fax 0445 372129 • info@kubelluminazione.com
www.kubelluminazione.com

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE CHE RITERRÀ OPPORTUNO AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI PRESENTI NEL SEGUENTE CATALOGO. LE ILLUSTRAZIONI E FOTOGRAFIE SONO PURAMENTE INDICATIVE. È VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL MATERIALE QUI PRESENTATO. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

WWW.MECCLADDESIGN.IT